



GAMME ALTIR



Altir est un downlight fixe pour les zones de moyenne et grande hauteur. Il est conçu avec un double réflecteur pour assurer le confort lumineux des utilisateurs. Avec son flux de plus de 4000lm et son excellent rendu des couleurs (IRC>90), Altir assure parfaitement l'éclairage général des commerces et galeries commerciales.

APPLICATIONS

Galleries, Commerces, Vitrines, ...




ALTIR - 55W


Matériaux / composants	Dissipateur thermique en aluminium - Corps du produit en acier - Vitre de sortie en verre trempé - Réflecteur multifacette en aluminium brillant
Driver	INCLUS : Standard (alimentation déportée)
Caractéristiques électriques d'entrée	220-240 VAC / 0,26 A / 50-60 Hz
Facteur de puissance	> 0,9
Type de LED	LED COB Citizen dernière génération
Ellipse de MacAdam	< 3 SDCM
Durée de vie minimale	L80B50 = 50 000 h (Ta = 25°C)
Température de fonctionnement	-20°C / +35°C


VERSION	FLUX LUMINEUX SORTANT	PUISSANCE CONSOMMÉE (AVEC DRIVER)	EFFICACITÉ LUMINEUSE (AVEC DRIVER)	T° DE COULEUR	ANGLE	BLANC	NOIR
55 W IRC 90	4350 lm	52 W	84 lm/W	3000 K	34°	A1062141WHG	A1062141BKG
	4410 lm		85 lm/W	4000 K		A1062116WHG	A1062116BKG
	4350 lm		84 lm/W	3000 K	60°	A1062140WHG	A1062140BKG
	4410 lm		85 lm/W	4000 K		A1062115WHG	A1062115BKG

Puissance disponible sur demande : 42W

Angle disponible sur demande : 18°

Driver DALI disponible sur demande

Options	LED de teinte spécifique : Fruits & légumes / Boulangerie / Boucherie / Textile
Accessoires (vendus séparément)	Boitier de réservation béton sur demande



Unité : mm