



## GAMME ETANCHE IPOP



### INSTALLATION SIMPLIFIÉE ET SANS OUTILS

Montage facilité avec deux étriers clipsables

Raccordement dans le luminaire par connecteur à poussoir Wago

Système de clips de l'embout garantissant l'étanchéité du produit et l'installation rapide

### LUMINAIRE TRÈS PERFORMANT

Excellente efficacité lumineuse (110 lm/W)

Un vrai équivalent du 2x36W et 2x58W

Une durée de vie de 50 000 h (L80B10)

### LUMINAIRE RÉSISTANT

Corps bi-extrudé traité anti UV

Résistance IP65 pour nettoyage sous pression

Résistance aux chocs IK08


### APPLICATIONS

Industrie, Éclairage extérieur, ...




**ETANCHE IPOP - 120cm 44W & 150cm 65W - 120°**


<b>Matériaux / composants</b>	Corps en polycarbonate bi-extrudé - Embouts en polycarbonate moulés - Support de LED en tôle d'acier - Clips de fixation en acier - Diffuseur opalin
<b>Driver</b>	INCLUS : Standard, intégré dans le corps du produit - marque KRS
<b>Caractéristiques électriques d'entrée</b>	230 VAC / 0,21 A / 50-60 Hz (44 W) 230 VAC / 0,31 A / 50-60 Hz (65 W)
<b>Facteur de puissance</b>	0.98
<b>Type de LED</b>	LED Samsung
<b>Ellipse de MacAdam</b>	< 3 SDCM
<b>Durée de vie minimale</b>	L80B10 = 50 000 h (Ta = 25°C)
<b>Température de fonctionnement</b>	-25°C / +45°C
<b>Accessoires</b>	Fournis : 2 étriers de fixation avec entraxe réglable sur la longueur du produit



Platine coulissante et connecteur rapide



Embout clipsable



Entraxe des supports de fixation réglable

VERSION	FLUX LUMINEUX SORTANT	PUISSANCE CONSOMMÉE (AVEC DRIVER)	EFFICACITÉ LUMINEUSE (AVEC DRIVER)	T° DE COULEUR	POIDS	CÂBLAGE	CODE
<b>120 cm 44 W</b>	4800 lm	43,8 W	110 lm/W	4000 K	1 Kg	1 coté	<b>EN4412.ST</b>
						Traversant	<b>EN4412.STTR</b>
<b>150 cm 65 W</b>	6800 lm	64,4 W	106 lm/W		1,25 Kg	1 coté	<b>EN6515.ST</b>
						Traversant	<b>EN6515.STTR</b>

Version 1-10V , DALI, nous consulter

Dimensions (mm) :

Version	a	b (entraxe max.)
120 cm	1280	1000
150 cm	1580	1300

