



GAMME FOCUS



Le FOCUS est un projecteur LED à focale variable avec volets rotatifs intégrés. Le déplacement de son nez règle l'angle optique de 8° à 100°, ce qui permet d'installer ce projecteur dans de nombreuses configurations. Les LED utilisées sont sélectionnées pour leur rendu des couleurs très fidèle (IRC95) et le potentiomètre présent sur le produit permet de varier très précisément l'intensité lumineuse.

APPLICATIONS

Eclairage d'œuvres d'art, en volume (statues, sculptures,...) ou murales (peintures, photographies,...)



Exposition «Trésors de la Terre» - MNHN, Paris (France) ©Augustin de Valence, Scénographie : MAW


FOCUS - 21W - Projecteur LED - Ponctuel


* Angle optique ajustable de 8° à 100° par déplacement du nez


**IRC 95 en 3000 K et en 4000 K (R9 > 90)

Matériaux / composants	Aluminium - Anodisation noire ou grise - Volets tournants
Driver	INCLUS : Dimmable par potentiomètre
Caractéristiques électriques d'entrée	220-240 VAC / 0,10A / 50-60 Hz (21 W)
Facteur de puissance	> 0,9
Ellipse de MacAdam	< 3 SDCM
Durée de vie minimale	L80B10 = 50 000 h (Ta = 25°C)
Température de fonctionnement	-20°C / +40°C
Systèmes d'accrochage au choix	Adaptateur 1 allumage Adaptateur 3 allumages Patère Crochet spectacle Étrier nu Autre possibilité sur demande

VERSION	FLUX LUMINEUX SORTANT	PUISSANCE CONSOMMÉE (AVEC DRIVER)	T° DE COULEUR	COULEUR	CODE
21 W - IRC 95	2383 lm à 2420 lm	21 W	3000 K	Noir	FOW21WBK
				Gris	FOW21WGR
			4000 K	Noir	FON21WBK
				Gris	FON21WGR

Version FOCUS+ 35W disponible sur demande

Options	Alimentation séparée DALI DMX Bluetooth pilotable par iPhone, PC ou interrupteur variateur bluetooth ENOCEAN Porte filtre en façade pour diffusant, sculptant ou correcteur Nid d'abeille Autre couleur sur demande (sauf sous la focale coulissante)
---------	---



Unité : mm