



GAMME HOEDIC




HOEDIC est une gamme d'encastrés rond ou carré, simple, double ou triple tête. Chaque tête est montée sur un double cardan, ce qui permet une orientation de l'éclairage dans toutes les directions. Avec différentes puissances et divers angles, la gamme HOEDIC apporte une réponse complète et discrète à vos projets d'accentuation.

APPLICATIONS

Galleries, Commerces, Vitrines, ...




Comptoir Boulanger, Wasquehal (France)



Matériaux / composants	Dissipateur thermique en aluminium - Corps du produit en acier - Vitre de sortie en verre trempé - Réflecteur multifacette en aluminium brillant
Couleurs	Blanc ou noir (gris en option)
Driver	INCLUS : Standard (alimentation déportée)
Caractéristiques électriques d'entrée	220-240 VAC / 50-60 Hz (0,13 A par tête de 28 W) 220-240 VAC / 50-60 Hz (0,2 A par tête de 42 W)
Facteur de puissance	> 0,9
Type de LED	LED COB Citizen dernière génération
Ellipse de MacAdam	< 3 SDCM
Durée de vie minimale	L80B50 = 50 000 h (Ta = 25°C)
Température de fonctionnement	-20°C / +35°C



HOEDIC - 28W & 42W - ROND



Unité : mm

VERSION	FLUX LUMINEUX SORTANT	PUISSANCE CONSOMMÉE (AVEC DRIVER)	EFFICACITÉ LUMINEUSE (AVEC DRIVER)	T° DE COULEUR	ANGLE	BLANC	NOIR
28 W IRC 90	2430 lm	27 W	90 lm/W	3000 K	23°	H15A7414WHG	H15A7414BKG
	2470 lm		91 lm/W	4000 K		H15A7415WHG	H15A7415BKG
	2430 lm		90 lm/W	3000 K	37°	H15A7403WHG	H15A7403BKG
	2470 lm		91 lm/W	4000 K		H15A7404WHG	H15A7404BKG
42 W IRC 90	3350 lm	42 W	80 lm/W	3000 K	23°	H15A7463WHG	H15A7463BKG
	3400 lm		81 lm/W	4000 K		H15A7464WHG	H15A7464BKG
	3350 lm		80 lm/W	3000 K	37°	H15A7453WHG	H15A7453BKG
	3400 lm		81 lm/W	4000 K		H15A7454WHG	H15A7454BKG


Puissances disponibles sur demande : 15W, 20W et 36W

Angle disponible sur demande : 16°

Options	LED de teinte spécifique : Fruits & légumes / Boulangerie / Boucherie / Textile
---------	---



HOEDIC - 28W & 42W - CARRÉ



Unité : mm

VERSION	FLUX LUMINEUX SORTANT	PUISSANCE CONSOMMÉE (AVEC DRIVER)	EFFICACITÉ LUMINEUSE (AVEC DRIVER)	T° DE COULEUR	ANGLE	BLANC	NOIR
28 W IRC 90	2430 lm	27 W	90 lm/W	3000 K	23°	H15A6114WHG	H15A6114BKG
	2470 lm		91 lm/W	4000 K		H15A6115WHG	H15A6115BKG
	2430 lm		90 lm/W	3000 K	37°	H15A6103WHG	H15A6103BKG
	2470 lm		91 lm/W	4000 K		H15A6104WHG	H15A6104BKG
42 W IRC 90	3350 lm	42 W	80 lm/W	3000 K	23°	H15A6163WHG	H15A6163BKG
	3400 lm		81 lm/W	4000 K		H15A6164WHG	H15A6164BKG
	3350 lm		80 lm/W	3000 K	37°	H15A6153WHG	H15A6153BKG
	3400 lm		81 lm/W	4000 K		H15A6154WHG	H15A6154BKG

Puissances disponibles sur demande : 15W, 20W et 36W

Angle disponible sur demande : 16°


Options	LED de teinte spécifique : Fruits & légumes / Boulangerie / Boucherie / Textile
---------	---



2
0
Kg

HOEDIC - 2x28W & 2x42W - DUO

300x150



Unité : mm

VERSION	FLUX LUMINEUX SORTANT	PUISSANCE CONSOMMÉE (AVEC DRIVER)	EFFICACITÉ LUMINEUSE (AVEC DRIVER)	T° DE COULEUR	ANGLE	BLANC	NOIR
2x28 W IRC 90	2x2430 lm	2x27 W	90 lm/W	3000 K	23°	H15A8114WHG	H15A8114BKG
	2x2470 lm		91 lm/W	4000 K		H15A8115WHG	H15A8115BKG
	2x2430 lm		90 lm/W	3000 K	37°	H15A8103WHG	H15A8103BKG
	2x2470 lm		91 lm/W	4000 K		H15A8104WHG	H15A8104BKG
2x42 W IRC 90	2x3350 lm	2x42 W	80 lm/W	3000 K	23°	H15A8163WHG	H15A8163BKG
	2x3400 lm		81 lm/W	4000 K		H15A8164WHG	H15A8164BKG
	2x3350 lm		80 lm/W	3000 K	37°	H15A8153WHG	H15A8153BKG
	2x3400 lm		81 lm/W	4000 K		H15A8154WHG	H15A8154BKG

Puissances disponibles sur demande : 2x15W, 2x20W et 2x36W
Angle disponible sur demande : 16°

Options


LED de teinte spécifique : Fruits & légumes / Boulangerie / Boucherie / Textile



3
0
Kg

HOEDIC - 3x28W & 3x42W - TRIO

450x150



Unité : mm

VERSION	FLUX LUMINEUX SORTANT	PUISSANCE CONSOMMÉE (AVEC DRIVER)	EFFICACITÉ LUMINEUSE (AVEC DRIVER)	T° DE COULEUR	ANGLE	BLANC	NOIR
3x28 W IRC 90	3x2430 lm	3x27 W	90 lm/W	3000 K	23°	H15B3814WHG	H15B3814BKG
	3x2470 lm		91 lm/W	4000 K		H15B3815WHG	H15B3815BKG
	3x2430 lm		90 lm/W	3000 K	37°	H15B3803WHG	H15B3803BKG
	3x2470 lm		91 lm/W	4000 K		H15B3804WHG	H15B3804BKG
3x42 W IRC 90	3x3350 lm	3x42 W	80 lm/W	3000 K	23°	H15B3863WHG	H15B3863BKG
	3x3400 lm		81 lm/W	4000 K		H15B3864WHG	H15B3864BKG
	3x3350 lm		80 lm/W	3000 K	37°	H15B3853WHG	H15B3853BKG
	3x3400 lm		81 lm/W	4000 K		H15B3854WHG	H15B3854BKG

Puissances disponibles sur demande : 3x15W, 3x20W et 3x36W
Angle disponible sur demande : 16°

Options

LED de teinte spécifique : Fruits & légumes / Boulangerie / Boucherie / Textile