



## GAMME ILURIC




ILURIC est une gamme d'encastres ronds ou carrés, simples, double ou triple têtes. Plus grand que le HOEDIC, il est destiné à un éclairage plus puissant ou pour un relamping de produits plus grands. Chaque tête est montée sur un double cardan, ce qui permet une orientation de l'éclairage dans toutes les directions. Avec différentes puissances et divers angles, la gamme ILURIC apporte une réponse complète à vos projets d'accentuation.

### APPLICATIONS


Galeries, Commerces, Vitrites, ...





<b>Matériaux / composants</b>	Dissipateur thermique en aluminium - Corps du produit en acier - Vitre de sortie en verre trempé - Réflecteur multifacette en aluminium brillant
<b>Couleurs</b>	Blanc ou noir (gris en option)
<b>Driver</b>	INCLUS : Standard (alimentation déportée)
<b>Caractéristiques électriques d'entrée</b>	220-240 VAC / 50-60 Hz (0,17 A par tête de 36W) 220-240 VAC / 50-60 Hz (0,26 A par tête de 55W)
<b>Facteur de puissance</b>	> 0,9
<b>Type de LED</b>	LED COB Citizen dernière génération
<b>Ellipse de MacAdam</b>	< 3 SDCM
<b>Durée de vie minimale</b>	L80B50 = 50 000 h (Ta = 25°C)
<b>Température de fonctionnement</b>	-20°C / +35°C


**ILURIC - 36W & 55W - ROND**

 1.33  
Kg


Unité : mm

VERSION	FLUX LUMINEUX SORTANT	PUISSANCE CONSOMMÉE (AVEC DRIVER)	EFFICACITÉ LUMINEUSE (AVEC DRIVER)	T° DE COULEUR	ANGLE	BLANC	NOIR
<b>36 W IRC 90</b>	3460 lm	34 W	102 lm/W	3000 K	34°	<b>H17D87C2WHG</b>	<b>H17D87C2BKG</b>
	3510 lm		103 lm/W	4000 K		<b>H17D87D2WHG</b>	<b>H17D87D2BKG</b>
	3460 lm		102 lm/W	3000 K	60°	<b>H17D87C3WHG</b>	<b>H17D87C3BKG</b>
	3510 lm		103 lm/W	4000 K		<b>H17D87D3WHG</b>	<b>H17D87D3BKG</b>
<b>55 W IRC 90</b>	4730 lm	52 W	91 lm/W	3000 K	34°	<b>H15C2663WHG</b>	<b>H15C2663BKG</b>
	4800 lm		92 lm/W	4000 K		<b>H15C2664WHG</b>	<b>H15C2664BKG</b>
	4730 lm		91 lm/W	3000 K	60°	<b>H15C2653WHG</b>	<b>H15C2653BKG</b>
	4800 lm		92 lm/W	4000 K		<b>H15C2654WHG</b>	<b>H15C2654BKG</b>


Puissances disponibles sur demande : 28W et 42W

Angle disponible sur demande : 18°

**Options**

LED de teinte spécifique : Fruits &amp; légumes / Boulangerie / Boucherie / Textile


**ILURIC - 36W & 55W - CARRÉ**

 1.33  
Kg


Unité : mm

VERSION	FLUX LUMINEUX SORTANT	PUISSANCE CONSOMMÉE (AVEC DRIVER)	EFFICACITÉ LUMINEUSE (AVEC DRIVER)	T° DE COULEUR	ANGLE	BLANC	NOIR
<b>36 W IRC 90</b>	3460 lm	34 W	102 lm/W	3000 K	34°	<b>H18D18C2WHG</b>	<b>H18D18C2BKG</b>
	3510 lm		103 lm/W	4000 K		<b>H18D18D2WHG</b>	<b>H18D18D2BKG</b>
	3460 lm		102 lm/W	3000 K	60°	<b>H18D18C3WHG</b>	<b>H18D18C3BKG</b>
	3510 lm		103 lm/W	4000 K		<b>H18D18D3WHG</b>	<b>H18D18D3BKG</b>
<b>55 W IRC 90</b>	4730 lm	52 W	91 lm/W	3000 K	34°	<b>H15C2763WHG</b>	<b>H15C2763BKG</b>
	4800 lm		92 lm/W	4000 K		<b>H15C2764WHG</b>	<b>H15C2764BKG</b>
	4730 lm		91 lm/W	3000 K	60°	<b>H15C2753WHG</b>	<b>H15C2753BKG</b>
	4800 lm		92 lm/W	4000 K		<b>H15C2754WHG</b>	<b>H15C2754BKG</b>

Puissances disponibles sur demande : 28W et 42W

Angle disponible sur demande : 18°

**Options**


LED de teinte spécifique : Fruits &amp; légumes / Boulangerie / Boucherie / Textile



2.8  
Kg

ILURIC - 2x36W & 2x55W - DUO

360x180



Unité : mm

VERSION	FLUX LUMINEUX SORTANT	PUISSANCE CONSOMMÉE (AVEC DRIVER)	EFFICACITÉ LUMINEUSE (AVEC DRIVER)	T° DE COULEUR	ANGLE	BLANC	NOIR
<b>2x36 W IRC 90</b>	2x3460 lm	2x34 W	102 lm/W	3000 K	34°	H18D19C2WHG	H18D19C2BKG
	2x3510 lm		103 lm/W	4000 K		H18D19D2WHG	H18D19D2BKG
	2x3460 lm		102 lm/W	3000 K	60°	H18D19C3WHG	H18D19C3BKG
	2x3510 lm		103 lm/W	4000 K		H18D19D3WHG	H18D19D3BKG
<b>2x55 W IRC 90</b>	2x4730 lm	2x52 W	91 lm/W	3000 K	34°	H15C2863WHG	H15C2863BKG
	2x4800 lm		92 lm/W	4000 K		H15C2864WHG	H15C2864BKG
	2x4730 lm		91 lm/W	3000 K	60°	H15C2853WHG	H15C2853BKG
	2x4800 lm		92 lm/W	4000 K		H15C2854WHG	H15C2854BKG

Puissances disponibles sur demande : 2x28W et 2x42W  
Angle disponible sur demande : 18°

Options


LED de teinte spécifique : Fruits & légumes / Boulangerie / Boucherie / Textile



3.2  
Kg

ILURIC - 3x36W & 3x55W - TRIO

540x180



Unité : mm

VERSION	FLUX LUMINEUX SORTANT	PUISSANCE CONSOMMÉE (AVEC DRIVER)	EFFICACITÉ LUMINEUSE (AVEC DRIVER)	T° DE COULEUR	ANGLE	BLANC	NOIR
<b>3x36 W IRC 90</b>	3x3460 lm	3x34 W	102 lm/W	3000 K	34°	H18D20C2WHG	H18D20C2BKG
	3x3510 lm		103 lm/W	4000 K		H18D20D2WHG	H18D20D2BKG
	3x3460 lm		102 lm/W	3000 K	60°	H18D20C3WHG	H18D20C3BKG
	3x3510 lm		103 lm/W	4000 K		H18D20D3WHG	H18D20D3BKG
<b>3x55 W IRC 90</b>	3x4730 lm	3x52 W	91 lm/W	3000 K	34°	A60578C2WHG	A60578C2BKG
	3x4800 lm		92 lm/W	4000 K		A60578D2WHG	A60578D2BKG
	3x4730 lm		91 lm/W	3000 K	60°	A60578C3WHG	A60578C3BKG
	3x4800 lm		92 lm/W	4000 K		A60578D3WHG	A60578D3BKG

Puissances disponibles sur demande : 3x28W et 3x42W  
Angle disponible sur demande : 18°

Options

LED de teinte spécifique : Fruits & légumes / Boulangerie / Boucherie / Textile