



GAMME NAURU



La suspension Nauru éclaire et décore avec style vos espaces d'accueil, restaurants, ... Avec sa taille discrète et sa forme cylindrique épurée, Nauru dispose d'une gamme de flux importante permettant de travailler sur des ambiances intimes mais aussi très éclairées.


APPLICATIONS

Tertiaire, Commerces, Espaces d'accueil, Restaurants, ...





NAURU - 15W, 20W & 27W



Matériaux / composants	Corps en aluminium laqué par poudre polyester - Vitre de sortie en verre trempé - Réflecteur multifacette en aluminium brillant - Câble électrique d'entrée en 2x0,75mm ² , longueur 2m
Couleurs	Blanc ou noir (gris en option)
Driver	INCLUS : Standard, intégré dans le corps du produit
Caractéristiques électriques d'entrée	220-240 VAC / 50-60 Hz
Facteur de puissance	> 0,9
Type de LED	LED COB Citizen dernière génération
Ellipse de MacAdam	< 3 SDCM
Durée de vie minimale	L80B50 = 50 000 h (Ta = 25°C)
Température de fonctionnement	-20°C / +35°C

VERSION	FLUX LUMINEUX SORTANT	PUISSANCE CONSOMMÉE (AVEC DRIVER)	EFFICACITÉ LUMINEUSE (AVEC DRIVER)	UGR	T° DE COULEUR	ANGLE	BLANC	NOIR
15 W IRC 90	1380 lm	14 W	99 lm/W	< 18	3000 K	37°	H18D22C3WHG	H18D22C3BKG
	1400 lm		100 lm/W		4000 K		H18D22D3WHG	H18D22D3BKG
20 W IRC 90	1860 lm	19 W	98 lm/W	< 20	3000 K	37°	H18D23C3WHG	H18D23C3BKG
	1890 lm		99 lm/W		4000 K		H18D23D3WHG	H18D23D3BKG
27 W IRC 90	2430 lm	27 W	90 lm/W	< 22	3000 K	37°	H18D24C3WHG	H18D24C3BKG
	2470 lm		91 lm/W		4000 K		H18D24D3WHG	H18D24D3BKG

Angles disponibles sur demande : 16°, 23°


Options	Câble d'alimentation gainé tissu : rouge, vert clair, noir, jaune, bleu foncé
Accessoires (vendus séparément)	Cache-piton Acier conique (blanc, gris ou noir) AC110041 - Cache-piton Acier sphérique (blanc, gris ou noir) AC110051 - Cache-piton Plastique (blanc ou noir) AC110080



AC110041

AC110051

AC110080



Unité : mm