



GAMME S-LINE



UN LUMINAIRE ESTHÉTIQUE

Ligne lumineuse fine et aérienne (moins de 3cm de largeur)
Fil électrique invisible car intégré dans le filin de suspension

UNE PERFORMANCE SUR-MESURE

Diffusion de la lumière de manière homogène et confortable
Durée de vie de 50 000 h (L70B50)

SIMPLICITÉ D'UTILISATION

Installation en suspension
Driver Standard ou 1-10V à installer en faux plafond

APPLICATIONS

Bureaux, Commerces, Espaces d'accueil, ...





S-LINE - 1m & 2m - 120°


Matériaux / composants	Profilé en aluminium anodisé - Diffuseur en PMMA diffus
Driver	INCLUS : Standard ou Dimmable 1-10V déporté, au choix (marque ELT ou Meanwell)
Caractéristiques électriques d'entrée	220-240 VAC / 0,1 A / 50-60 Hz (1 m) 220-240 VAC / 0,2 A / 50-60 Hz (2m)
Facteur de puissance	> 0,9
Durée de vie minimale	L70B50 = 50 000 h (Ta = 25°C)
Température de fonctionnement	-25°C / +35°C
Accessoires	Fournis : Kit de suspension Les filins permettent le passage de l'alimentation - Longueur des filins : 1,5 m

VERSION	FLUX LUMINEUX SORTANT	PUISSANCE CONSOMMÉE (AVEC DRIVER)	EFFICACITÉ LUMINEUSE (AVEC DRIVER)	T° DE COULEUR	LONGUEUR	DRIVER	CODE
1 m 21 W	1780 lm	21 W	85 lm/W	3000 K	970 mm	Standard	SLW21A970ST
	1890 lm		90 lm/W	4000 K			SLN21A970ST
	1780 lm		85 lm/W	3000 K		1-10V	SLW21A970DM
	1890 lm		90 lm/W	4000 K			SLN21A970DM
2 m 42 W	3670 lm	42 W	87 lm/W	3000 K	1980 mm	Standard	SLW42A1980ST
	3900 lm		92 lm/W	4000 K			SLN42A1980ST
	3670 lm		87 lm/W	3000 K		1-10V	SLW42A1980DM
	3900 lm		92 lm/W	4000 K			SLN42A1980DM

Version en blanc ou noir sur demande
Version DALI et boîtier d'encastrement driver sur demande.

Longueurs : 970 mm et 1980 mm



Unité : mm